

Gebäude:	Arbeitsplatz:
Betrieb/Abteilung:	Tätigkeit:
Freigabedatum:	Erfassungsdatum:

## GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG

### Ätzmittel Natronlauge (15%)

Form: flüssig, Farbe: farblos, Geruch: charakteristisch, Dichte [g/ml]: nicht bestimmt

Enthält: Natriumhydroxid

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



### Ätzend

R-Sätze: R 35: Verursacht schwere Verätzungen.  
- Wassergefährdungsklasse: 1, gem. VwVwS vom 27.07.2005

## SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN



**Hinweise zum sicheren Umgang:** Für geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Atemschutz:** Atemschutz bei hohen Konzentrationen. Kurzzeitig Filtergerät, Filter P2.

**Handschutz:** Butylkautschuk, >120 min (EN 374).

**Augenschutz:** Dicht schliessende Schutzbrille.

**Körperschutz:** Laugenbeständige Schutzkleidung.

## VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Telefon:



**Geeignete Löschmittel:** Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen.

**Besondere Gefährdung durch das Produkt oder seine Verbrennungsprodukte:** Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:** Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Vollschutzanzug tragen.

**Zusätzliche Hinweise:** Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung) verwenden. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

**Verfahren zur Reinigung:** Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselerde) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

## ERSTE HILFE

Telefon:



**Nach Einatmen:** Sofort ärztlichen Rat einholen. Für Frischluft sorgen.

**Nach Hautkontakt:** Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Sofortige ärztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Verätzungen zu schwer heilenden Wunden führen.

**Nach Augenkontakt:** Sofort Arzt hinzuziehen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen.

**Nach Verschlucken:** Sofort Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen einleiten. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Telefon:

**Entsorgung / Produkt:** Als gefährlichen Abfall entsorgen.

**Entsorgung / Ungereinigte Verpackungen:** Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

**EAK-Nr. (empfohlen):** 060204\* Natrium- und Kaliumhydroxid.

Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt.