

Gebäude:	Arbeitsplatz:
Betrieb/Abteilung:	Tätigkeit:
Freigabedatum:	Erfassungsdatum:

## GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG

### Buehler EpoThin Härter

<b>Enthält:</b>	4-tert-Butylphenol Polyoxypropylendiamin m-Phenylenbis(methylamin) Nonylphenol Triethylentetramin
-----------------	---

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Ätzend



Umweltgefährlich

R 20/22: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R 35: Verursacht schwere Verätzungen. R 51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R 62: Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit schädigen. R 63: Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

## SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN



**Hygienemaßnahmen:**



**Atemschutz:**

**Handschutz:**

**Augenschutz:**

**Körperschutz:**



Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen.

Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

Kurzzeitig Filtergerät, Kombinationsfilter A-P2.

Nitrilkautschuk, >480 min (EN 374).

Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen. Für weitere Informationen bitte den Handschuhlieferanten kontaktieren.

Schutzbrille.

Leichte Schutzkleidung aus Kunststoff.

## VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Telefon: \_\_\_\_\_



**Geeignete Löschmittel:**



**Umweltschutzmaßnahmen:**

**Verfahren zur Reinigung:**

Schaum. Löschpulver. Wassersprühstrahl. Kohlendioxid.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Vollschutzanzug tragen. Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.

## ERSTE HILFE

Telefon: \_\_\_\_\_

**Allgemeine Hinweise:**

**Nach Einatmen:**

**Nach Hautkontakt:**

**Nach Augenkontakt:**

**Nach Verschlucken:**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Für Frischluft sorgen.

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Kein Erbrechen einleiten.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Verbrennungsanlage zuführen.

Als gefährlichen Abfall entsorgen.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

AVV-Nr. (empfohlen):080409\*