

**Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV,**

Gebäude:	Arbeitsplatz:
Betrieb/Abteilung:	Tätigkeit:
Freigabedatum:	Erfassungsdatum:

**GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG****ReleaseAgent****Enthält:** Naphtha (Erdoel), leichte Alkylat-**GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT****Gesundheitsschädlich****Leichtentzündlich****Umweltgefährlich**

R 11: Leichtentzündlich. R 65: Gesundheitsschädlich - Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. R 38: Reizt die Haut. R 51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R 67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Entwicklung von zündfähigen Gemischen möglich in Luft bei Erwärmung über dem Flammpunkt und/oder beim Versprühen oder Vernebeln. Ungereinigte Leergebinde können Produktgase enthalten, die mit Luft explosive Gemische bilden.

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln. Entzündliche Gase/Dämpfe.

**SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN****Hygienemaßnahmen:****Atemschutz:****Handschutz:****Augenschutz:****Körperschutz:**

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

Kurzzeitig Filtergerät, Filter A.

Butylkautschuk, >120 min (EN 374).

Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen. Für weitere Informationen bitte den Handschuhlieferanten kontaktieren.

Schutzbrille.

Lösemittelbeständige Schutzkleidung.

**VERHALTEN IM GEFAHRENFALL**

Telefon:

**Geeignete Löschmittel:****Umweltschutzmaßnahmen:****Verfahren zur Reinigung:**

Schaum. Löschpulver. Wassersprühstrahl. Kohlendioxid.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

**ERSTE HILFE**

Telefon:

**Allgemeine Hinweise:****Nach Einatmen:****Nach Hautkontakt:****Nach Augenkontakt:****Nach Verschlucken:**

Benetzte Kleidung wechseln.

Für Frischluft sorgen.

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Kein Erbrechen einleiten.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Verbrennungsanlage zuführen.

Als gefährlichen Abfall entsorgen.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

AVV-Nr. (empfohlen):070104\*